

Porta mollette

Segui le istruzioni per creare un esclusivo porta mollette,
perfetto per i tuoi ricami a punto croce!



Occorrente

Motivo ricamato su tela Aida

cm 100 x 50 di tessuto fantasia

Gruccia per abiti da bambino
di circa 34 cm di larghezza

Fogli di carta da pacco grandi

Metro - Forbici - Matita - Spilli

Ago e filo per cucire in tinta

Realizza il tuo porta mollette:

1. Stira il ricamo, quindi tenendo il motivo al centro, taglia la tela Aida in modo da ottenere un rettangolo di circa 36 cm di larghezza e di 30 cm di altezza.
2. Sulla carta da pacco disegna un rettangolo di 36 cm di larghezza e di 50 cm di altezza. Con la matita traccia una riga orizzontale a 20 cm dal margine superiore (base della parte superiore) e a 28 cm dal margine inferiore (lato superiore del ricamo): possono essere utili durante la confezione.
3. Posiziona la gruccia sul rettangolo di carta in modo che la base del gancio sia allineata con il margine superiore della carta. Traccia la sagoma delle spalle e la linea di base, calcolando 2,5 cm in più. Dopo aver verificato che la sagoma sia esatta, ritaglia i cartamodelli che serviranno per il pannello posteriore e per la parte superiore del pannello anteriore. Usando i cartamodelli, dal tessuto taglia le due parti.
4. Piega sul rovescio 1 cm di tessuto lungo la linea di base della parte superiore e 1 cm di tela Aida del ricamo lungo il margine superiore. Fissa gli orli con il ferro da stiro. Per ottenere il pannello anteriore con apertura centrale, sovrapponi le due parti, dritto contro dritto, allineando gli orli, e fissali con gli spilli. Con una cucitura a macchina o a mano, a 1 cm dai margini, cuci i lati per 8 cm, sfilando a mano a mano gli spilli. Sul rovescio, appiattisci le cuciture con il ferro da stiro. Rivolta sul dritto e fissa gli orli con una cucitura.
5. Ora sovrapponi i due pannelli (anteriore e posteriore), dritto contro dritto, e fissali con gli spilli. Con una cucitura a 1 cm dai margini, cuci i lati e le spalle, lasciando un tratto aperto per il gancio. Taglia gli angoli in diagonale, per sagomarli, e rivolta il lavoro sul dritto, formando con attenzione gli angoli. Inserisci la gruccia in modo che il gancio sporga e le spalle aderiscano perfettamente. Rifinisci i margini con un orlo alto 1 cm, quindi cuci anche il lato inferiore rimasto aperto.